

EASIJET I JET

- คมชัดกว่าด้วยเนื้อสาลี 55 ไมครอน
- ประหยัดกว่าด้วยเม็ดหมึกขนาดเล็ก
- พิมพ์ 4 บรรทัดที่ 7x5 ดอต
- ความเร็ว 1 บรรทัด 250เมตร/นาที
- เทคโนโลยีและการออกแบบจากเยอรมัน



คุณสมบัติเด่น:

- คมชัดกว่าด้วยเนื้อสาลี 55 Um ที่ให้เม็ดหมึกขนาดเล็ก
- ประหยัดกว่า เพราะใช้ปริมาณหมึกต่อหยดน้อย
- ทนทานกว่าด้วย เบ้าแรงดันและโซลินอลย์วาล์ว จากเยอรมัน
- เหนือกว่าด้วยการยิง 48 ดอต ที่มากกว่าอิงค์เจ็ท 32 ดอตทั่วไป
- สร้างสรรค์ได้มากกว่า เพราะสิ่งที่เห็นในจอ ตรงกับสิ่งที่พิมพ์
- มีหมึกและสีให้เลือกครบทุกความต้องการ
- สามารถพิมพ์บาร์โค้ด, โลโก้ได้

สอบถามรายละเอียด
02-906-2546
www.easijet300.biz

ประหยัดหมึกและเมคอัพเพิ่มขึ้น 20%
ด้วยท่อดูดกลับตีไซนใหม่

ท่อดูดหมึก
แบบใหม่



ท่อดูดหมึก
แบบเก่า



**Easijet Thailand Co., Ltd.**
บริษัท อีซีเจ็ท (ประเทศไทย) จำกัด

technical features

Easijet I JET

Electronic & Software Features:

- ระบบปฏิบัติการ LINUX ไมโครโปรเซสเซอร์ 5 ตัวในการประมวลผล
- โปรแกรมแบบเห็นที่หน้าจอตรงกับสิ่งที่พิมพ์(WYSIWYG) สามารถสร้างโลโก้, บาร์โค้ด, ข้อความ, นับจำนวน, ก: ฯลฯ
- หน่วยความจำ 10MB เก็บได้พื้นที่ข้อความ
- 3 โหมดการพิมพ์ High Speed, Standard, Graphic
- โปรแกรมสร้างโลโก้ภายในเครื่อง
- ระบบมัลติเทรเวล พาสเวิร์ด เพื่อกำหนดสิทธิ์ใช้งานเครื่อง

Printing Features:

- พิมพ์บาร์โค้ด EAN 8/13/128, 2/5_INTERL, CODE 39/128, ITF_14/16, UPC8/12, EXT_2/5, Data matrix.
- ความละเอียดแนวตั้ง 48 dots ความสูงตัวหนังสือ 1mm-15mm
- 4 บรรทัด ที่ตัวอักษร 7x5 printing, 6 บรรทัด ที่ตัวอักษร 5x5
- ความเร็วในการพิมพ์(หนึ่งบรรทัด): 250m/m (5x5), 180m/m (7x5)

Hydraulic System:

- ระบบควบคุมแรงดันและความหนืดพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ
- ระบบบีบในตัวไม่ต้องใช้ลมจากภายนอก
- ไดอะเฟรมบีบจากสวิตช์เซอร์เลนส์ พร้อมระบบป้องกันแรงดันเกิน
- ระบบกวนหมึกอัตโนมัติ (สำหรับเครื่องPigment)
- ระบบเตือนหมึกและโซลเว้นหมด

Ink Range:

- มีหมึกพิมพ์สี ดำ,น้ำเงิน,แดง,ขาว และเหลือง
- มีหมึกพิมพ์พลาสติก, เหล็ก, ไม้, กระดาษ ฯลฯ

Print Head:

- ช่องลมกันฝุ่นสำหรับพื้นที่ทำงานที่มีฝุ่นมาก
- ช่องตรวจสอบเปิดหมึกที่หัวพิมพ์
- ข้อความคมชัดและประหยัดกว่าด้วย นีโอสิล 55 ไมครอน
- หัวพิมพ์ห่างจากชิ้นงานได้ถึง 30 mm.

Physical Features:

- ตัวเครื่องเป็นสเตนเลส ได้มาตรฐาน IP 54
- สายหัวพิมพ์ยาว: 2500mm, เส้นผ่านศูนย์กลาง 20mm
- ขนาดเครื่อง: H550mmxW300mmxD320mm
- ขนาดหัวพิมพ์: H180mmxW43mmxD44mm
- น้ำหนัก: 33.5KG
- แหล่งจ่ายไฟ: single phase, 110V~240V, 50/60HZ
- อุณหภูมิการทำงาน: 5~45 °C(35~100 °F)
- ทนความชื้น: max. 90% R.H., non-condensing

Interface & Communication:

- จอสีขนาด 7 นิ้ว คีย์บอร์ดแบบ PC Computer
- พอร์ต USB สำหรับโหลดแบบออฟไลน์, Ethernet (10/100MB), RS232/485

